



- Uwagi:
 1. Rusztowanie spełnia wymagania normy PN-EN 1004-2005
 2. Montaż rusztowania wykonać zgodnie z załączoną instrukcją montażu i użytkowania
 3. Obciążenie użytkowe podestaw poz.10 wynosi 2 kN/m²
 4. Wysokość robocza do 12m
 5. Wszystkie elementy są zabezpieczone przed rozłączeniem

Poz	Nazwa części	Nr części lub normy	Szt	Material	Masa	Uwagi
11	Zespół koła 200 z regulacją	PG-09-2012-4.66	4		5,451 Kg	
10	Podest Aluberg	PG-09-2012-4.10	3		14,825 Kg	
9	Deska burtowna	PG-09-2012-4.20	2	Drewno (dąb)	3,695 Kg	
8	Mocowanie botniczy	PG-09-2012-4.18	2		1,972 Kg	
7	Stabilizator	PG-09-2012-4.11	4		6,510 Kg	
6	Sworzni	PG-09-2012-4.11.3	16		0,018 Kg	
5	Stężenie ukosne 770 i 1370	PG-09-2012-4.5	12		2,329 Kg	
4	Stężenie ukosne poziome 770	PG-09-2012-4.7	1		2,207 Kg	
3	Stężenie poziome 770 i 1370	PG-09-2012-4.8	2		2,090 Kg	
2	Rama poręczowa 770 i 1370	PG-09-2012-4.5	6		4,818 Kg	
1	Rama 7 szczeblowa 770	PG-09-2012-4.3	10	6005	17,547 Kg	