



Uwagi:
 1. Rusztowanie spełnia wymagania normy PN-EN 1004:2005
 2. Montaż rusztowania wykonać zgodnie z załączoną instrukcją montażu i użytkowania
 3. Obciążenie użytkowe podestów poz.9 wynosi 2 kN/m²
 4. Wysokość robocza do 6m
 5. Przed użyciem należy sprawdzić połączenia elementów

Poz	Nazwa części	Nr części lub normy	Szt	Materiał	Masa	Uwagi
12	Belka jezdna 770	PG-09-2012-4.12	2		9,284 Kg	
11	Rama 4 szczelbowa 770	PG-09-2012-4.4	2	6005	4,490 Kg	
10	Zestaw kołowy 150 z regulacją	PG-09-2012-4.65	4		4,976 Kg	
9	Podest Aluberg	PG-09-2012-4.10	1		14,825 Kg	
8	Deska burtowa	PG-09-2012-4.20	2	Drewno (dąb)	3,695 Kg	
7	Mocowanie bortnicy	PG-09-2012-4.18	2		1,972 Kg	
6	Sworzeń	PG-09-2012-4.11.3	12		0,018 Kg	
5	Stężenie ukośne 770 i 1370	PG-09-2012-4.6	6		2,329 Kg	
4	Stężenie ukośne poziome 770	PG-09-2012-4.7	1		2,207 Kg	
3	Stężenie poziome 770 i 1370	PG-09-2012-4.8	2		2,090 Kg	
2	Rama poręczowa 770 i 1370	PG-09-2012-4.5	2		4,818 Kg	
1	Rama 7 szczelbowa 770	PG-09-2012-4.3	4	6005	7,547 Kg	

Lista części

METIGO METIGO ul. Rabkowa 12A 51-421 Wrocław tel. +48 71 303 40 22
 Rusztowanie Aluberg z belką jezdnią 770-600
 Nr rysunku: PG-09-2012-4.34