



Uwagi:  
 1. Rusztowanie spełnia wymagania normy PN-EN 1004:2005  
 2. Montaż rusztowania wykonać zgodnie z załączoną instrukcją montażu i użytkowania  
 3. Obciążenie użytkowe podestaw poz.9 wynosi 2 kN/m<sup>2</sup>  
 4. Wysokość robocza do 8m  
 5. Przed użyciem należy sprawdzić połączenia elementów

Poz	Nazwa części	Nr części lub normy	Szt	Materiał	Masa	Uwagi
12	Belka jezdnia 770	PG-09-2012-4.12	2		9,284 Kg	
11	Rama 4 szczeblowa 770	PG-09-2012-4.4	2	6005	4,490 Kg	
10	Zestaw kół 200 z regulacją	PG-09-2012-4.66	4		5,451 Kg	
9	Profil Aluberg	PG-09-2012-4.10	2		14,825 Kg	
8	Deska burtowa	PG-09-2012-4.20	2	Drewno (dąb)	3,695 Kg	
7	Mocowanie burtnicy	PG-09-2012-4.18	2		1,972 Kg	
6	Śwornik	PG-09-2012-4.11.3	16		0,018 Kg	
5	Ściąganie ukosne 770 1370	PG-09-2012-4.6	8		2,329 Kg	
4	Ściąganie ukosne poziome 770	PG-09-2012-4.7	1		2,207 Kg	
3	Ściąganie poziome 770 1370	PG-09-2012-4.8	2		2,090 Kg	
2	Rama poręczowa 770 1370	PG-09-2012-4.5	4		4,818 Kg	
1	Rama 7 szczeblowa 770	PG-09-2012-4.3	6	6005	17,547 Kg	