



Uwagi:
 1. Ruszowanie spełnia wymagania normy PN-EN 1004-2005
 2. Montaż ruszowania wykonać zgodnie z załączoną instrukcją montażu i użytkowania
 3. Obciążenie użytkowe podestaw poz.9 wynosi 2 kN/m²
 4. Wysokość robocza do 9m
 5. Przed użyciem należy sprawdzić połączenia elementów

Poz	Nazwa części	Nr części lub normy	Szt	Materiał	Masa	Uwagi
11	Belka jezdnia 770	PG-09-2012-4.12	2		9,284 Kg	
10	Zestaw koła 200 z regulacją	PG-09-2012-4.66	4		5,451 Kg	
9	Podest Aluberg	PG-09-2012-4.10	2		14,825 Kg	
8	Deska burtowa	PG-09-2012-4.20	2	Drewno (dąb)	3,695 Kg	
7	Mocowanie burtnicy	PG-09-2012-4.18	2		1,372 Kg	
6	Szwarcziak	PG-09-2012-4.11.3	16		0,018 Kg	
5	Stężenie ukośne 770 i 1370	PG-09-2012-4.6	10		2,329 Kg	
4	Stężenie ukośne poziome 770	PG-09-2012-4.7	1		2,207 Kg	
3	Stężenie poziome 770 i 1370	PG-09-2012-4.8	2		2,090 Kg	
2	Rama poręczowa 770 i 1370	PG-09-2012-4.5	4		4,818 Kg	
1	Rama i szczeblowa 770	PG-09-2012-4.3	8	6005	7,547 Kg	