



Uwagi:  
 1. Rusztowanie spełnia wymagania normy PN-EN 1004:2005  
 2. Montaż rusztowania wykonać zgodnie z załączoną instrukcją montażu i użytkowania  
 3. Ociążenie użytkowe podestaw poz.10 wynosi 2 kN/m<sup>2</sup>  
 4. Wysokość robocza do 5m  
 5. Przed użyciem należy sprawdzić połączenia elementów

Poz	Nazwa części	Nr części lub normy	Szt	Materiał	Masa	Uwagi
11	Zestąpi koła 200 z regulacją	PG-09-2012-4.66	4		5,451 Kg	
10	Podest Aluberg	PG-09-2012-4.10	2		14,825 Kg	
9	Deska burtowa	PG-09-2012-4.20	2	Dziwno (dęb)	3,695 Kg	
8	Mocowanie burtownicy 1370	PG-09-2012-4.22	2		3,182 Kg	
7	Stabilizator	PG-09-2012-4.11	4		6,510 Kg	
6	Sworznie	PG-09-2012-4.11.3	4		0,018 Kg	
5	Słupzenie ukosne 770 i 1370	PG-09-2012-4.6	4		2,329 Kg	
4	Słupzenie ukosne poziome 1370	PG-09-2012-4.9	1		2,436 Kg	
3	Słupzenie poziome 770 i 1370	PG-09-2012-4.8	2		2,090 Kg	
2	Rama poręczowa 770 i 1370	PG-09-2012-4.5	2		4,818 Kg	
1	Rama 7 szczebliowa 1370	PG-09-2012-4.1	4	6005	11,470 Kg	