



- Uwagi:  
 1. Rusztowanie spełnia wymagania normy PN-EN 1004:2005  
 2. Montaż rusztowania wykonać zgodnie z załączoną instrukcją montażu i użytkowania  
 3. Obciążenie użytkowe podestaw poz.9 wynosi 2 kN/m<sup>2</sup>  
 4. Wysokość robocza do dym  
 5. Przed użyciem należy sprawdzić połączenia elementów

Poz	Nazwa części	Nr części lub normy	Sztł	Materiał	Masa	Uwagi
12	Zespół koła 200 z regulacją	PG-09-2012-4-66	4		5,451 Kg	
11	Belka jezdna 1370	PG-09-2012-4-20	2		11,398 Kg	
10	Rama 4 szczeblowa 1370	PG-09-2012-4-2	2	6005	6,689 Kg	
9	Podest Aluberg	PG-09-2012-4-10	4		14,825 Kg	
8	Deska burtowa	PG-09-2012-4-20	2	Drewno (dąb)	3,695 Kg	
7	Mocowanie bortnicy 1370	PG-09-2012-4-22	2		3,182 Kg	
6	Sworzeń	PG-09-2012-4-11.3	20		0,018 Kg	
5	Ściąganie ukosne 770 i 1370	PG-09-2012-4-6	12		2,329 Kg	
4	Ściąganie ukosne poziome 1370	PG-09-2012-4-9	1		2,436 Kg	
3	Ściąganie poziome 770 i 1370	PG-09-2012-4-8	2		2,090 Kg	
2	Rama poręczowa 770 i 1370	PG-09-2012-4-5	4		4,818 Kg	
1	Rama 7 szczeblowa 1370	PG-09-2012-4.1	8	6005	11,470 Kg	